

Dragskåp 1500x750x1400 mm

Dragskåp med friskluftrida

Arbetsplats för säker hantering av kemikalier. Ljus och användarvänlig arbetsplats i och med glas på sidor och bakvägg. Tack vare friskluftridan i skåpets inre blir utsugseffektiviteten så hög att inga kemikalieångor slipper ut ur dragskåpet.

Art.nr: 005-00130



Arbetsplats för säker hantering med följande funktion:

- hygieniska gränsvärden upprätthålls
- test av luftutrustning enligt EN 14175 del 3 (5.4.4)
- maximal användarsäkerhet
- robust konstruktion av kemikaliebeständig, anodiserade aluminiumprofiler
- transparenta sidorutorna tillverkade av 5 mm TSG (härdat säkerhetsglas)
- högeffektiv infångandet av farliga material inne arbetsplatsen genom speciella färska luftridåteknik
- förberedd för anslutning till det på plats frånluftssystemet och för elförsörjning (230V / 50Hz)
- för montering på befintliga arbetsytor

Standardutrustning:

- avgas- och friskluftövervakning med larmsignal
- invändig belysning
- transparenta sidopaneler
- ogenomskinlig, vikbara skopan
- melaminhartsbelagda bakvägg

Höjd 1400 mm

Djup 750 mm

Bredd 1500 mm

Teknisk data

Teknisk data	Enhet
Höjd	1400 mm
Höjd med supportram vid sittande arbete	2085 mm
Höjd med supportram vid stående arbete	2265
Bredd	900
Djup	750
Interiör bredd	865
Interiör djup	500
Arbetsyta	790 mm
Max ström i arbetsstationen	3000 N/m ³
Arbets höjd stående	720 mm
Arbets höjd sittande	900
Vikt	137,4 kg
antal luftkanaler	1 st
Normalt volymflöde	500 m ³ /h
Differenstryck luftkanalen	96 Pa
Ljudnivå	33 dB
Frekvens	50/60Hz
Strömförbrukning i drift	50 W
Normal spänning	230 V

Tillval

Stort urval av tillbehör

- Arbetsplattan kan om så önskas även tillverkas av ädelstål eller av teknisk keramik
- Stativ för sittande eller stående arbeten
- Mediaförsörjning
- Underbänkskåp med enkelvägg eller brandklassat Typ 90-skåp enligt DIN EN 14470-1